actidata
We care about data

actiLib 1U / 2U
LTO Tape Automation

Autoloader LTO oraz biblioteka taśmowa – idealne rozwiązanie dla małych oraz średnich środowisk IT



ULTRIUM LTO 9 ULTRIUM LTO 8

Seria produktów actiLib to niedrogie i łatwe w montażu biblioteki taśmowe, które umożliwiają archiwizację danych oraz tworzenie kopii zapasowych.

Gama produktów obejmuje bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania do przechowywania danych dla firm, które stawiają na niezawodną ochronę informacji, bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Autoloadery i biblioteki taśmowe actidata opierają się na pionierskiej i wydajnej technologii LTO. Kompatybilność pomiędzy jej poszczególnymi generacjami w dłuższej perspektywie gwarantuje Klientowi niezawodną ścieżkę migracji oraz ochronę jego inwestycji.

Ekonomiczna ochrona danych w najlepszym wydaniu

Biblioteki actLib wyposażone są w najnowsze napędy LTO, zapewniające szybki transfer danych i stosunkowo dużą pojemność. Pomaga to użytkownikom sprostać wyzwaniom, związanym z obniżeniem kosztów infrastruktury. Biblioteki actiLib są dostępne w różnorodnych konfiguracjach.

Proste, wszechstronne, kompaktowe

Zdalne zarządzanie przez przeglądarkę zapewnia łatwe administrowanie z dowolnego miejsca na świecie. Wymienne magazynki taśm gwarantują prosty dostęp do danych i ułatwiają ich przechowywanie w trybie offline. Urządzenia łatwo integrują się z istniejącą infrastrukturą sieciową i zapewniają bezproblemową kompatybilność z popularnymi aplikacjami do tworzenia kopii zapasowych.

Serwis i Wsparcie w cenie

3 lata serwisu szybkiej wymiany urządzeń lub komponentów awansem (FES). Opcjonalnie przedłużenie serwisu oraz serwis w miejscu instalacji do 5 lat. Bezpłatna pomoc telefoniczna oraz wsparcie przez portal serwisowy.

Cechy charakterystyczne:

- Technologia LTO-9, LTO-8.
- Kompaktowa obudowa 1U lub 2U.
- Możliwość jednoczesnej instalacji do dwóch napędów LTO dla jednoczesnego wykorzystania.
- 8 – 24 slotów w zależności od modelu.
- Prawie 1080TB pojemności (około 432TB pojemności natywnej).
- Interfejsy: SAS lub FibreChannel (dostępny również dual FibreChannel).
- Kompatybilność z większością 6Gb/12Gb kart HBA SAS lub 8/16 Gb FC.
- Port RJ45 Ethernet.
- Kompatybilność ze wszystkimi znanymi oprogramowaniami do backupu, takimi jak np. Veeam, Veritas BackupExec, Veeam, SEP, Comvault, NetVault, Archiware, ARCserve, Acronis, NovaStor.
- 3 letnia ograniczona gwarancja w cenie.
- 3 lata serwisu szybkiej wymiany urządzeń lub komponentów awansem (FES) w cenie.
- Opcjonalnie przedłużenie serwisu oraz serwisu w miejscu instalacji do 5 lat.

actiLib

actiLib 1U / 2U LTO
Specyfikacja techniczna





Specyfikacja techniczna	actiLib 1U LTO Autoloader	actiLib 2U LTO Library
Rodzaj obudowy	1U – 19“ rack	2U – 19“ rack
Liczba slotów na taśmy LTO	8	24
Liczba magazynków	2	2
Sloty wymiany / czytnik kodów kreskowych	1 / 1	1 / 1
Liczba napędów taśmowych LTO HH	1	1 lub 2
Liczba zasilaczy	1	1
Panel użytkownika	Interaktywny panel sterowania LCD (OCP – Operator Control Panel)	
Zdalne zarządzanie	Poprzez osobny interfejs eternet RJ 45 RMI (Remote Management Interface) przez HTTPS, wielojęzyczny	
Serwis/Gwarancja	3 letnia gwarancja Opcjonalnie rozszerzenie serwisu do 5 lat (również w miejscu instalacji)	
Czas inicjalizacji	80 – 120s	
Średni czas dostępu do nośnika	45s	
Średni czas inwentaryzacji	80 - 135s (z użyciem czytnika barkodów - dotyczy taśm z kodami kreskowymi)	
Temperatura (praca / transport)	LTO-8: 15°C – 35°C (zmiana <5°C/h) LTO-9: 15°C – 23°C (zmiana <5°C/h) / -30°C – 60°C	
Wilgotność (praca / transport)	LTO-8: 20% - 50% nieskondensowana (zmiana <5%/h) LTO-9: 20% - 50% nieskondensowana (zmiana <5%/h) / 20% - 80% nieskondensowana	
Wysokość n.p.m. (praca / transport)	3.900m / 10.675m	
Zasilanie	AC 100-240 Volt (50 – 60Hz)	
MCBF (ilość cykli między awariami)	2.000.000	2.000.000
Pobór energii	80W	220W
Certyfikaty	Kompatybilność z oprogramowaniami do backupu, np. Veritas BackupExec, Veeam, Archiware, Acronis i inne; produkcja zgodna z ISO 9001 / ISO 14001	
Szerokość x Głębokość x Wysokość	48,2 x 80,6 x 4,4cm	48,2 x 80,6 x 8,7cm
Waga (w zależności od konfiguracji)	około 11,5kg	około 15,6kg

Pojemność & Szybkość transferu	actiLib 1U LTO Tape Autoloader Gen2	actiLib 2U LTO Tape Library Gen2
Pojemność natywna/kompresja LTO-8* Pojemność natywna/kompresja LTO-9 *	96TB / 240TB 144TB / 360TB	288TB / 720TB 432TB / 1080TB
Max transfer LTO-8 natywny/kompresja* Max transfer LTO-9 natywny/kompresja*	1,1TB/h / 2,7TB/h 1,1TB/h / 2,7TB/h	2,2TB/h / 5,4TB/h 2,2TB/h / 5,4TB/h

Technologia napędu	LTO-8	LTO-9
Pojemność natywna/po kompresji*	12TB / 30TB (L8) 9TB / 22,5TB (M8)	18TB / 45TB
Szybkość transferu danych natywna/po kompresji*	300MB/s / 750MB/s Dynamiczne dostosowywanie	300MB/s / 750MB/s Dynamiczne dostosowywanie
Interfejs/napęd LTO	2x SAS 6Gb/s lub 2x FC 8Gb/s (typ LC)	2x SAS 12Gb/s lub 2x FC 8Gb/s (typ LC)

actidata
We care about data

Headquarters
actidata Storage Systems GmbH
Schlossstr. 32a
D-45711 Datteln-Horneburg, Germany
T: +49 (0) 23 63/56 775-0
E: info@actidata.com
I: www.actidata.com

Biuro Polska
Office Eastern Europe
actidata Storage Systems GmbH
ul. Tadeusza Kosciuszki 1
PL-32-020 Wieliczka, Poland
T: +48 (0) 12 446 60 08
E: Sales-CEE@actidata.com

© actidata Storage Systems GmbH, all rights reserved – changes w/o notice – doc2026-11-13

actiLib